

QUICK303 ESD

Bleifreie Lötstation



- Einzigartige Steuerung über PC:
Bis zu 64 Lötstationen können verwaltet und programmiert werden.
- Auswechselbare Spitzen mit Präzisionssensor für besonders genaue Temperaturmessung und -regelung (+/-2 K)
- Leistungsstarkes HF-Netzteil (400 kHz)
- ausgesprochen kleine Standfläche (nur 120 mm Durchmesser)
- Autosleep- und Standby-Zeit einstellbar
- programmierbare Limitüberwachung mit Alarm
- Große Digitalanzeige (zweifach) für Soll und Ist-Temperatur
- Temperatureinstellung digital
- Bedienung passwortgeschützt
- Zuverlässige Erdung für gleichbleibenden Widerstand und Potential während des Lötvorgangs

Spezifikationen:

Betriebsspannung der Heizung	36V/400KHz
Temperaturbereich	200°C – 420°C
Temperaturstabilität	±2°C
Leckspannung der Spitze	<2mV
Erdungsimpedanz der Spitze	<2Ω
Max. Leistung	90W
Zuführgeschwindigkeit	ca. 2,7mm/s – 27mm/s (36°/s – 360°/s)
Zuführ-Intervallzeit	0-2,7s
Zuführ-Volumen	0-150mm
Rückführzeit	0-0,9s (ca. 0-25mm, Standardgeschwindigkeit: 360°/s)
Zuführmodus	auto (1-9)/manuell (0)
Lötdrahtstärken	0,6; 0,8; 1,0; 1,2mm
Max. Zinn/Rolle	<1kg
Max. über PC steuerbare Einheiten	64
Abmessungen	Ø 120mm; H: 150mm
Gewicht (ohne Kabel)	2,1kg

Auswechselbare Spitzen:

